Технический паспорт продукта
Характеристики

140DAI75300
Modicon Quantum, модуль дискретного ввода, 32 входа, 230 В переменный ток



Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

⚠ Уведомление об окончании продаж

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта	Модули дискретных входов пер. тока
Наименование программного обеспечения	Concept Unity Pro ProWORX 32
Количество дискретных входов	32

Дополнительные характеристики

Группа каналов	4
Требование адресации	2 входных слов
Напряжение дискретного входа	230 V пер. ток
Входной ток	11,5 MA в 57...63 Гц 9,7 MA в 47...53 Гц
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	165...264 В пер. ток в 57...63 Гц 175...264 В пер. ток в 47...53 Гц
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	0...40 В пер. ток в 57...63 Гц 0...40 В пер. ток в 47...53 Гц
Входной импеданс	26500 Ом емкостной в 57...63 Гц 31800 Ом емкостной в 47...53 Гц
Пределы частоты сети	47…63 Гц
Максимальный ток утечки	2,6 MA
Абсолютн. макс. входн.	264 В непрерывная 312 В 10 s 400 В 1 цикл
Время срабатывания	4,9...0,75 мс x линейный цикл Вкл.-Откл. 7,3...12,3 мс Вкл.-Откл.
Развязка между группами	1780 В действ. в течение 1 мин.
Развязка между группой и шиной	1780 В действ. в течение 1 мин.
Номинальный ток шины	250 MA
Максимальная мощность утечки в Вт	5 Вт
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for производится обмен данными по шине (Active) 1 светодиод (красный) for обнаружен внешний отказ (F) 32 светодиода (зеленый) for состояние входа
Маркировка	CE
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,3 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22,2 No 142 UL 508
Сертификаты	FM класс 1 раздел 2[RETURN]cUL
Стойкость к электростатическому разряду	4 КВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 КВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/М 80…2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 5000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	4,700 См
Package 1 Width	16,500 См
Package 1 Length	31,500 См
Вес упаковки	514,000 Г
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	4,030 Кг

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

140DAI75300 может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXDAI0805

8 входов, ~220В, клеммник

Кол-во 1

Дата замены: |