Технический паспорт продукта

Характеристики

140NOC77101

Модуль Ethernet 10/100 Mbit/c



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж : СЕНТ. 06, 2022

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта	Модуль связи Ethernet

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Все ЦПУ Unity
Протокол порта связи	Ethernet/IP Modbus TCP
Режим обмена	Полный дуплекс
Макс. количество соединений	128
Скорость передачи	10, 100 Мбит/с
Резервирование	Нет отдельностоящий
Web-сервер	Transparent Ready класс B30
Служба обмена данными	Сервер DHCP/BootP Качество сервиса (QoS) CIP явный обмен сообщениями (вв/выв. обмен данными) SOAP XML Web (клиент/сервер) SNMP-агент Сервер FDR Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP CIP явное сообщение (направление сообщений серверу и клиенту)
Веб-службы	Data Editor (через ПК-терминал) Rack Viewer
Поддерживаемая среда передачи	Витая пара
Порт Ethernet	RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX
Маркировка	CE
Источник питания	Через питание стойки
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for выполняется обмен данными по шине (Active) 1 светодиод (зеленый) for состояние конфигурации (Ready) 1 светодиод (зеленый) for скорость соединения (100 Мбит/с) 1 светодиод (зеленый) for состояние сети Ethernet (link) 1 светодиод (зеленый/красный) for состояние модуля (Mod Status) 1 светодиод (зеленый/красный) for состояние связи (Net Status) 1 светодиод (зеленый) for полнодуплексный режим (Fduplex) 1 светодиод (зеленый) for производится передача
Потребляемый ток	400 мА в 5 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,345 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 55011 EN 61131-2 UL 508 CSA C22,2 No 142 FM 3611 класс 1 раздел 2 IEEE 802.3
Сертификаты	Merchant Navy[RETURN]ODVA
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Относительная влажность	10…95 % в 60 °C без образования конденсата

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	5,0 См
Package 1 Width	16,5 См
Package 1 Length	31,5 См
Вес упаковки	448,0 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block