Технический паспорт продукта
Характеристики

140NOE77111
Сетевой модуль Ethernet TCP/IP, класс C30,конфигурируемый веб-сервер FactoryCast



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Web-сервер	Класс C30
Веб-службы	Rack Viewer Конфигурир. FactoryCast Редактирование данных
Служба обмена данными	Управление полосой пропускания Синхронизация времени с помощью NTP Управление сетью SNMP Опрос вх/вых. Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Оповещение по e-mail с помощью SMTP Сервер FDR Глобальные данные
Протокол порта связи	Ethernet Modbus TCP/IP
Физический интерфейс	MT/RJ - 100BASE-FX оптоволоконный RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX витая пара
Скорость передачи	10, 100 Мбит/с

Дополнительные характеристики

Резервирование	Да схема с горячим резервированием
Источник питания	Через питание стойки
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод for скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с (10 MB/100 MB) 1 светодиод for обнаружение конфликта (Coll) 1 светодиод for режим скачивания (Ядро) 1 светодиод for отказ модуля Ethernet (Fault) 1 светодиод for состояние сети Ethernet (RUN) 1 светодиод for полнодуплексный режим (Fduplex) 1 светодиод for модуль готов к работе (Ready) 1 светодиод for сеть активна (Link) 1 светодиод for стойка в рабочем состоянии (Active) 1 светодиод for производится передача/прием (TxAct/RxAct)
Потребляемый ток	750 мА в 5 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,345 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификаты	UL 508[RETURN]cUL
Стандарты	FM класс 1 раздел 2 CSA C22,2 No 142
Стойкость к электростатическому разряду	4 KB контакт в соответствии с IEC 801-2 8 KB на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 B/M 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 4500 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	4,7 См
Package 1 Width	16,5 См
Package 1 Length	31,5 См
Вес упаковки	499,0 Г

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Post commercialisation