Технические характеристики продукта

Характеристики

140NOM21100

Адаптер гол-го узла распр. вв/выв,1 порт Modbus+RS485,одина.кабель "витая пара"



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта или компонента	Головной адаптер DIO

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	140CRA21120 140CRA21110
Количество портов	1 Modbus Plus RS485 витая пара один медный 1 Modbus RS232 витая пара один медный
Скорость передачи	1 Mbit/s
Слова вв.-выв.	30 вх./32 вых.
Проверки	Процессор Контрольная сумма Адрес ОЗУ ОЗУ
Рассеиваемая мощность, Вт	4 Вт
Номинальный ток шины	780 мА
Формат модуля	Стандарт

Условия эксплуатации

Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м
Стандарты	UL 508

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Сертификация продукта	RMRS C-Tick CSA FM класс 1 раздел 2 GOST

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно Руководство по утилизации
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки