Технический паспорт продукта

Характеристики

140NOM21100

Адаптер головного узла распределительного ввода/вывода,1 порт Modbus+RS485, одинарный кабель "витая пара"



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта	Головной адаптер DIO

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	140CRA21120 140CRA21110
Количество портов	1 Modbus Plus RS485 витая пара один медный 1 Modbus RS232 витая пара один медный
Скорость передачи	1 Mbit/s
Слова вв.-выв.	30 вх./32 вых.
Проверки	Процессор Контрольная сумма Адрес ОЗУ ОЗУ
Рассеиваемая мощность [Вт]	4 Вт
Номинальный ток шины	780 MA
Формат модуля	Стандарт

Условия эксплуатации

Стойкость к электростатическому разряду	4 KB контакт в соответствии с IEC 801-2 8 KB на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/М 80…2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 5000 м
Стандарты	UL 508
Сертификаты	CSA[RETURN]RMRS[RETURN]FM класс 1 раздел 2[RETURN]C-Tick[RETURN]ГОСТ

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	4,5 См
Package 1 Width	16,5 См
Package 1 Length	31,0 См
Вес упаковки	482,0 Г

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Temporary block