# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# 140NOM21200
## Адаптер гол-го узла распр. вв/выв,2 порта Modbus+RS485,каб."витая пара" с рез-м



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия продукта | Платформа автоматизации Modicon Quantum |
| Тип продукта или компонента | Головной адаптер DIO |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Совместимость продукта | 140CRA21220<br>140CRA21210 |
| Количество портов | 1 Modbus RS232 витая пара резервный медный<br>2 Modbus Plus RS485 витая пара резервный медный |
| Скорость передачи | 1 Mbit/s |
| Слова вв.-выв. | 30 вх./32 вых. |
| Проверки | Адрес ОЗУ<br>Контрольная сумма<br>ОЗУ<br>Процессор |
| Рассеиваемая мощность, Вт | 4 Вт |
| Номинальный ток шины | 780 мА |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стойкость к электростатическому разряду | 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2<br>8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 |
| Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |
| Относительная влажность | 95 % без образования конденсата |
| Рабочая высота | <= 5000 м |
| Стандарты | UL 508 |
| Сертификация продукта | RMRS |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| | FM класс 1 раздел 2<br>DNV<br>GL<br>CSA<br>GOST<br>C-Tick<br>RINA |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br>Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину<br>Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |