Технические характеристики продукта
Характеристики

16317
C1 Neutral-350 Картридж нейтрали универсальный



Основные характеристики

Семейство продуктов	Главное устройство PRD1 PRD1
Тип изделия или компонента	Патрон
Краткое имя устройства	C1 Neutral-350
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 1
Технология, используемая в искровом разряднике	Искровой промежуток
Система заземления	TT TN
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток разряда	20 кА
[Iimp] импульсный ток	100 кА 100 кА 50 Кл
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	350 test3
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 test1 тип 1
[If] сопровождающий ток	0.1 кА
Способ крепления	Втычной
Монтажная опора	Для SPD модуля
Шаг 9 мм	4
Высота	50 мм
Ширина	36 мм
Глубина	57 мм
Цвет	Антрацитово-серый (RAL 7016)
Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Время отклика	< 100 ns
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11 IEC 61643-1
Сертификация	KEMA-KEUR
Степень защиты IP	Лицевая панель : IP20
Относительная влажность	5...90 %
Рабочая высота	0...2000 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0902 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery