Технические характеристики продукта
Характеристики

26927
Контакт состояния SD для C60/C120



Основные характеристики

Диапазон	Multi 9
Семейство продуктов	I-NA Multi 9 IDPN ID C120 C60
Тип изделия или компонента	Отказ контакта
Краткое имя устройства	SD
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[Icw] номинальный рабочий ток	6 A при 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц 1.5 A при 60 V постоянный ток 1 A при 130 V постоянный ток 2 A при 48 V постоянный ток 6 A при 24 В постоянный ток 3 A при 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	84 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Тип клемм	Клеммный зажим 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм² макс Клеммный зажим 1 жесткий кабель (-и) 2,5 мм² макс Клеммный зажим 1 гибкий кабель (-и) 2,5 мм² макс Клеммный зажим 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм² макс
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н-м
Совместимость продуктов	IDPN ID C60CTRL I-NA C60 C120

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	ASTA ASEFA KEMA LCIE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery