# Технический паспорт продукта

## Характеристики

# 26927

## контакт состояния SD для C60/C120



⚠ Уведомление об окончании продаж

## Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж : ИЮН. 30, 2021

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | Multi 9 |
| Тип продукта | Отказ контакта |
| Краткое название устройства | SD |
| Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
| Номинальный ток | AC-12 3 A at 380...415 В, Переменный ток 50/60 Гц<br>AC-12 6 A at 220...240 В, Переменный ток 50/60 Гц<br>DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток<br>DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток<br>DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток<br>DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток |
| Шаг 9 мм | 1 |
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
| Сертификаты | ASTA[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Совместимость серий продукта | Multi 9 C60[RETURN]Multi 9 C60H-DC[RETURN]Multi 9 C60CTRL[RETURN]Acti9 DPN Vigi[R |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Высота | 84 Мм |
| Ширина | 9 Мм |
| Глубина | 73 Мм |
| Соединения – клеммы | Клеммный зажим: 2 cable(s) 1,5 мм² - гибкий<br>Клеммный зажим: 2 cable(s) 1,5 мм² - жесткий<br>Клеммный зажим: 1 cable(s) 0,5…2,5 мм² - гибкий<br>Клеммный зажим: 1 cable(s) 0,5…2,5 мм² - жесткий |
| Длина зачистки проводов | 9 Мм |
| Момент затяжки | 1 Н-м |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…50 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |

## Тип упаковки

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Кол-во едениц в упаковке | 1 |
| Package 1 Height | 2,2 См |
| Package 1 Width | 8 См |
| Package 1 Length | 8,7 См |
| Вес упаковки | 38 Г |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Sustainable packaging | Нет |
| Упаковка с картонной переработкой | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует |
| Характеристики содержания галогена | Изделие содержит галогены выше пороговых значений |
| Профиль кругооборота | Информация О Конце Срока Службы |
| Возврат | Нет |
| Этикетка WEEE (ОЭЭО) | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Гарантия (в месяцах) | 18 |

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block