Технические характеристики продукта

Характеристики

29450

Вспомог. контакт OF/SD/SDE/SDV



Основные характеристики

Семейство продуктов	INSE80 INV100...250 INV630b...2500 Easypact CVS100...250 NR100...250 INS320...630 NG160NA NR400...630 INV320...630 INS40...160 NSC100 INS250 NSX100...250 NG160 INSJ400 Easypact CVS400...630 INS630b...2500 NSX400...630 PowerPact мультистандартный
Краткое имя устройства	SDV Откр./Закр. SDE SD
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Выводные контакты	1 Н.О./Н.З.

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
Работа вспом. контактов	Опережающий контакт сигнализации отключения Опережающий контакт сигнализации включения
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Icw] номинальный рабочий ток	Категория использования AC-15 : 0.1 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 660/690 V Категория использования DC-12 : 2.5 A сеть: постоянный ток при 48 V Категория использования DC-12 : 0.3 A сеть: постоянный ток при 250 V Категория использования AC-12 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 380/440 V Категория использования AC-12 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 480 V Категория использования AC-15 : 4 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 220/240 V Категория использования AC-12 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 110 В Категория использования DC-14 : 0.03 A сеть: постоянный ток при 250 V Категория использования DC-12 : 0.6 A сеть: постоянный ток при 110 В Категория использования DC-14 : 0.05 A сеть: постоянный ток при 110 В Категория использования AC-15 : 2 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 380/440 V Категория использования AC-12 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 24 В Категория использования AC-15 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 48 V Категория использования AC-15 : 5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 110 В Категория использования AC-15 : 1.5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 480 V Категория использования AC-12 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 220/240 V Категория использования DC-12 : 6 A сеть: постоянный ток при 24 В Категория использования AC-15 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 24 В Категория использования DC-14 : 1 A сеть: постоянный ток при 24 В Категория использования DC-14 : 0.2 A сеть: постоянный ток при 48 V Категория использования AC-12 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 48 V Категория использования AC-12 : 6 A сеть: переменный ток 50/60 Гц при 660/690 V
Мин. нагрузка	100 мА при 24 В
Совместимость продуктов	PowerPact L-Frame PowerPact J-Frame PowerPact H-Frame

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев