Технические характеристики продукта
Характеристики

33673
Расцепит.напряж. MN - 380..480 В пер.тока 50/60Гц



Основные характеристики

Семейство продуктов	Masterpact NT Masterpact NW NS1600b...3200 Masterpact NT NAVY Masterpact NW NAVY NS630b...1600
Совместимость серий изделий	Masterpact NW NAVY Masterpact NW Masterpact NT NAVY NS630b...1600 Masterpact NT NS1600b...3200
Тип изделия или компонента	Расцепитель напряжения
Краткое имя устройства	MN
Тип расцепителя напряжения	Минимальный расцепитель напряжения
Напряжение цепи управления	380...480 V пер. ток

Дополнительные характеристики

Предельное напряжение срабатывания	0,85 Un - во время замыкание время 0,35...0,7 Un - во время размыкание время
Подача напряжения удержания	4,5 BA
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	40 ms Masterpact NT 90 ms Masterpact NW
Категория принадлежности / отдельного компонента	Запасные части Masterpact NW Запасные части Masterpact NT

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.