Технические характеристики продукта

Характеристики

9001K71H7

Джойстик 30мм 3 позиции с возвратом



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Комплект джойстика
Краткое имя устройства	9001K
Поштучная продажа	1
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Вал управления длиной 80 мм

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Масса продукта	0.372 кг
Рабочее положение	Любое положение
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Операторские данные о положении	3 положения
Тип контактов	2 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Использование контактов	Стандарт
Прямое размыкание	Без
Тип клемм	Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм²) в соответствии с IEC 60947-1
Момент затяжки	0.8 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный головка
Материал контактов	Контакты из серебрянного сплава
Защита от короткого замыкания	10 A плавкая вставка в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
[Icw] номинальный рабочий ток	0.55 A в 125 V DC-13, A600-Q600 в соответствии с NEMA 3 A в 240 V AC-15, A600-Q600 в соответствии с NEMA

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

[Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	<= 30 кА в 240 V AC-15, 7200 В·А <= 15 кА в 480 V AC-15, 7200 В·А <= 60 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 7200 В·А <= 12 кА в 600 В AC-15, 7200 В·А
Номинальная отключающая способность	<= 0.1 кА в 600 В DC-13 <= 0.55 кА в 125 V DC-13 <= 1.5 кА в 480 V AC-15, 720 В·А <= 3 кА в 240 V AC-15, 720 В·А <= 0.27 кА в 250 V DC-13 <= 6 кА в 120 V AC 50/60Hz AC-15, 720 В·А <= 1.2 кА в 600 В AC-15, 720 В·А

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4 NEMA 3 NEMA 12 NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3R NEMA 13
Стандарты	JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520
Сертификация	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27