Технические характеристики продукта

Характеристики

A9A26476

iMX РАСЦЕПИТЕЛЬ 100-415В AC



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	ISW-NA IDPN Vigi IID IC60
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель
Краткое имя устройства	IMX
Напряжение цепи управления	100 V пер. ток 50/60 Hz 130 V пост. ток 110 V пост. ток 415 V пер. ток 50/60 Hz 230 V пер. ток 50/60 Hz
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	Единичная клемма RCA ARA IID IDPN Vigi M10 шины IC60 Двойная клемма

Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий с кабельным наконечником Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм² жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 4 мм² гибкий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 6 мм² жесткий
Момент затяжки	1 Н-м
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery