# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9A26929

## iOF/SD+OF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ



### Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон | Acti 9 |
| Семейство продуктов | RCA<br>ARA<br>IDPN Vigi<br>ISW-NA<br>IC60<br>IID |
| Тип изделия или компонента | Двойной контакт О3 или контакт неисправности |
| Краткое имя устройства | IOF/SD+OF |
| Состав сигнальных контактов | 2 выводных реле с НЗ/НО контактами |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 1.5 A при 60 V постоянный ток<br>6 A при 240 V переменный ток - 50/60 Гц<br>1 A при 130 V постоянный ток<br>6 A при 24 В постоянный ток<br>3 A при 415 V переменный ток - 50/60 Гц<br>2 A при 48 V постоянный ток |
| Шаг 9 мм | 1 |

### Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 4 кВ |
| Сигнализация | Механический указатель |
| Способ крепления | Закрепленный |
| Монтажная опора | DIN рейка |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 9 мм |
| Глубина | 73 мм |
| Масса продукта | 43 г |
| Цвет | Белый |
| Тип клемм | Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм² макс с кабельный наконечник<br>Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 гибкий кабель (-и) 0.5...2.5 мм² макс<br>Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 жесткий кабель (-и) 2,5 мм² макс<br>Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 жесткий кабель (-и) 1...4 мм² макс |
| Длина зачистки проводов | 10 мм |
| Момент затяжки | 1 Н-м |
| Совместимость продуктов | IC60<br>IID<br>Единичная клемма<br>RCA<br>ARA<br>M10 шины<br>IDPN Vigi<br>Двойная клемма |
| Сегмент рынка | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность | 95 % при 55 °C |
| Рабочая температура | -35...70 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует  - c  1216  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Доступен |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |