Технический паспорт продукта

Характеристики

ABL8REM24030

Блок питания оптимальной серии 24В 3А



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж : ИЮЛ. 16, 2021

Основные характеристики

Серия	Источник питания Modicon
Тип продукта	Источник питания
Тип источника питания	Импульсный источник питания
Входное напряжение	100...240 V Переменные ток линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2 100...240 V Переменные ток однофазный, клемма(ы): N-L1 110...220 V постоянный ток
Номинальная мощность [Вт]	72 Вт
Выходное напряжение	24 В Пост. ток
Выходной ток источника питания	3 A

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	85...264 V Переменный ток 100...250 V Переменный ток
Тип защиты входа	Встроенный предохранитель (не заменяемый)
Максимальный пусковой ток	30 A
Шаг 18 мм	0,65 at 24 В Постоянный ток
КПД	85 %
Пределы выходного напряжения	100...120 % регулир.
Рассеиваемая мощность [Вт]	12,7 Вт
Потребляемый ток	0.83 A 240 В пер. ток 1.46 A 100 V пер. ток
Тип защиты выхода	От перегрузки, protection technology: 1,1 x In От повышения напряжения, protection technology: срабатывает, если U > 1,5 x Un От короткого замыкания, protection technology: автоматический сброс От понижения напряжения, protection technology: срабатывает, если U < 0,8 x Un
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы: 2 x 0,14...2 x 2,5 мм², (AWG 26...AWG 14) для входное соединение Винтовые зажимы: 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², (AWG 26...AWG 14) для заземление входа Винтовые зажимы: 2 x 0,14...2 x 2,5 мм², (AWG 26...AWG 14) для выходное соединение Винтовые зажимы: 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², (AWG 26...AWG 14) для соединение выхода с зе
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод (Зеленый) напряжение выхода 1 светодиод (оранжевый) входное напряжение
Глубина	120 Мм
Высота	120 Мм
Ширина	27 Мм
Вес нетто	0,52 Кг
Тип соединения на выходе	Параллельный Последовательный
Маркировка	CE

Монтажная опора	Симметричная DIN-рейка 35 x 35 мм Симметричная DIN-рейка 35 x 7,5 мм Симметричная DIN рейка 75 x 7,5 мм
Рабочее положение	Вертикальный
Питание	SELV в соответствии с IEC 60950-1 SELV в соответствии с IEC 60204-1 SELV в соответствии с МЭК 60364-4-41
Электрическая прочность изоляции	3000 В с между входом и землей изоляция 3000 В с between input and output изоляция 500 В с между выходом и землёй изоляция 500 В с между выходами изоляция

Условия эксплуатации

Стандарты	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1
Сертификация	CSA 22-2 No 950[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]UL
Характеристики окружающей среды	ЭМС conforming to EN 50081-1 ЭМС conforming to EN 50082-2 ЭМС conforming to EN 55024 Безопасность conforming to EN/IEC 60950
Рабочая высота	2000 м
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation	0…50 °C Без ухудшения номинальных значений mounting position A < 2000 м 50…60 °C с понижающим коэффициентом mounting position A < 2000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	4,1 См
Package 1 Width	13,8 См
Package 1 Length	14,7 См
Вес упаковки	280 Г

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Номер SCIP	Fe64e454-324e-4d95-961c-5ccceb461cf0
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Не содержит ПВХ	Да
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

ABL8REM24030 может быть заменено на любые из следующих устройств:



ABLS1A24031

ABL MODICON оптимальный блок питания 24В, 75Вт

Кол-во 1

Дата замены: |