Технические характеристики продукта
Характеристики

AK5PC32L
Съемный силовой разъем 32A,1ф+ н,д=1000



Основные характеристики

Семейство продуктов	AK5
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	HK
Тип изделия или компонента	Штепсельный разъем
Описание полюсов	1P + N
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 A
I²t при включении	200000 A²·c
Кол-во точек	1
Количество кабелей	2 кабель (-и) 4 мм²
Длина кабеля	1 м
Количество на один комплект	Комплект из 6 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60439-1 600 В в соответствии с CSA 600 В в соответствии с UL
Пиковый ток	25 кА
Ширина	17.5 мм
Высота	45.5 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.04 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439
Сертификация	CSA UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.