Технические характеристики продукта

Характеристики

ATS01N106FT

Устр-во плавн пуска ATS01 6A 110 480В



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altistart 01
Тип изделия или компонента	Устройство плавного пуска
Назначение изделия	Асинхронные электродвигатели
Применение изделия	Простая машина
Краткое имя устройства	ATS01
Число фаз сети	Однофазный 3 фазы
Номинальное напряжение питания [Us]	110...480 V (- 10...10 %)
Мощность двигателя, кВт	1.1 кВт при 230 V AC 50/60Hz 3 фазы 0.75 кВт при 230 V AC 50/60Hz 3 фазы 3 кВт при 400 V AC 50/60Hz 3 фазы 2.2 кВт при 400 V AC 50/60Hz 3 фазы 0.75 кВт при 230 V AC 50/60Hz однофазный
Мощность двигателя, л.с.	1.5 лс при 230 V AC 50/60Hz 3 фазы 3 лс при 460 V 3 фазы 2 лс при 460 V 3 фазы 0.5 лс при 210 V 3 фазы 1 лс при 230 V AC 50/60Hz 3 фазы
Номинал пускателя IcL	6 A
Категория применения	AC-53B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
Потребляемый ток	30 A при номинальной нагрузке
Тип пуска	Пуск с постепенным увеличением напряжения
Рассеиваемая мощность, Вт	31 Вт в переходном состоянии 1 Вт при полной нагрузке и при завершении пуска

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	С радиатором
Доступные функции	Встроенный байпас
Пределы напряжения питания	99...528 В
Частота сети питания	50...60 Hz (- 5...5 %)
Частота сети	47,5...63 Гц
Выходное напряжение	<= напряжение питания
Напряжение цепи управления	240 V +/- 10 % пер. ток, 65 мА 110 V +/- 10 % пер. ток, 30 мА 24 V +/- 10 % пер./пост. тока, 25 мА
Продолжительность пуска	1 s / 100 пусков в час 5 s / 20 пусков в час Регулируем. от 1 до 5 с
Пусковой момент	30...80 % пускового момента при прямом пуске двигателя
Ток дискретного выхода	2 A DC-13 3 A AC-15
Момент затяжки	0.8 Н-м

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Электрическое соединение	1 проводник (-и) гибкий кабель с кабельным наконечником, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 2,5 мм² / AWG 14 для цепь управления 1 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 2,5 мм² / AWG 14 для силовая цепь 1 проводник (-и) гибкий кабель без наконечника, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 2,5 мм² / AWG 14 для цепь управления 1 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 2,5 мм² / AWG 14 для цепь управления 2 проводник (-и) гибкий кабель с кабельным наконечником, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 0,75 мм² / AWG 18 для цепь управления 1 проводник (-и) гибкий кабель без наконечника, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 2,5 мм² / AWG 14 для силовая цепь 2 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 1 mm² / AWG 17 для силовая цепь 2 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 1 mm² / AWG 17 для цепь управления 1 проводник (-и) гибкий кабель с кабельным наконечником, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 2,5 мм² / AWG 14 для силовая цепь 2 проводник (-и) гибкий кабель без наконечника, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 1 mm² / AWG 17 для силовая цепь 2 проводник (-и) гибкий кабель с кабельным наконечником, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 0,75 мм² / AWG 18 для силовая цепь 2 проводник (-и) гибкий кабель без наконечника, соединение через соединитель с безвинтовыми зажимами 1 mm² / AWG 17 для цепь управления
С маркировкой	CE
Рабочее положение	Вертикальный +/- 10 градусов
Высота	100 мм
Ширина	23 мм
Глубина	100 мм
Масса продукта	0.16 кг
Код совместимости	ATS01N1

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50082-2 Стойкость к переходным процессам в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 4 Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50082-1 Гармоники в соответствии с IEC 1000-3-2 Импульс напряжения/тока в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3 Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с IEC 60947-4-2 уровень B Стойкость к наведенным помехам, вызванных электромагнитными полями в соответствии с IEC 61000-4-6 уровень 3 Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 11 уровень B Затухающие колебания в соответствии с IEC 61000-4-12 уровень 3 Гармоники в соответствии с IEC 1000-3-4 Кратковременные исчезновения и колебания напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3 Электростатический разряд в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3
Стандарты	EN/IEC 60947-4-2
Сертификация	CSA B44,1-96/ASME A17,5 для пускателя, подкл. последо-но с каждой обмоткой двигат. CCC GOST C-Tick UL
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Относительная влажность	5...95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3

Рабочая температура	-10...40 °C без ухудшения номинальных значений 40...50 °C с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополнительный °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
Рабочая высота над уровнем моря	> 1000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые дополнительные 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery