Технический паспорт продукта
Характеристики

ATS48C21Q
Устройство плавного пуска ATS48 210 A 400 В



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Altistart 48
Тип продукта	Устройство плавного пуска
Назначение продукта	Асинхронные электродвигатели
Специальная область применения продукта	Тяжелые промышленные применения и насосы
Краткое название устройства	ATS48
Категория применения	AC-53A
[Us] номинальное напряжение сети	230...415 В - 15...10 %
Частота сети питания	50...60 Гц - 5...5 %
Мощность двигателя, кВт	55 КВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 90 КВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для работы в сл 90 КВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 110 КВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для стандартн 110 КВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 132 КВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для работы в с 160 КВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для стандартн 45 КВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях

Дополнительные характеристики

Присоединение устройства	Последовательно к каждой обмотке двигателя В линии питания двигателя
Тип защиты	Обрыв фазы: линия Тепловая защита: двигатель Тепловая защита: стартер
Стандарты	IEC 60947-4-2
Сертификаты	ГОСТ[RETURN]SEPRO[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]NOM 117[RETURN]TCF[R
Маркировка	CE
Количество дискретных входов	5
Тип дискретного входа	PTC, 750 Ом в 25 °C (Останов, Пуск, LI3, LI4) логический, <= 8 мА 4300 Ом
Тип дискретных входов	Положительная логика Останов, Пуск, LI3, LI4 при Состоянии 0: < 5 В и <= 2 mA при Сост
Минимальный коммутируемый ток	10 МА в 6 В пост. ток для Релейные выходы
Количество дискретных выходов	2
Тип дискретного выхода	(LO1) логический выход 0 В конфигурируемые общие (LO2) логический выход 0 В конфигурируемые общие (R1) Релейные выходы реле аварии нет (R2) Релейные выходы конец пуска реле нет (R3) Релейные выходы двигатель запитан нет
Тип аналогового выхода	Токовый выход AO: 0-20 мА или 4-20 мА, полное сопротивление <500 Ом
Протокол порта связи	Modbus

Тип присоединения	1 RJ45
Канал обмена данными	Последовательный
Физический интерфейс	RS485 многоточечная
Скорость передачи	4800, 9600 или 19200 бит/с
Доступные функции	Внешний байпас (опциональн.)
Рабочее положение	По вертикали +/- 10 градусов
Высота	380 Мм
Ширина	320 Мм
Глубина	265 Мм
Вес нетто	18,2 Кг

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Наведенные и излучаемые помехи уровень A conforming to IEC 60947-4-2 Затухающие колебания уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-12 Электростатический разряд уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-2 Стойкость к переходным процессам уровень 4 conforming to МЭК 61000-4-4 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-3 Импульс напряжения/тока уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-5
Относительная влажность	0…95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Рабочая температура окружающей среды	40…60 °C (С уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополн) -10…40 °C (Без ухудшения номинальных значений)
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Рабочая высота	<= 1000 м Без ухудшения номинальных значений > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые допол

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	72,000 См
Package 1 Width	80,000 См
Package 1 Length	60,000 См
Вес упаковки	21,000 Кг

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Номер SCIP	A01d337b-c90b-487d-914d-434d8cb11437
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

ATS48C21Q может быть заменено на любые из следующих устройств:



ATS480C21Y

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ATS480, 210 A, 208...690V AC, УПРАВЛ. 110...230V AC

Кол-во 1

Дата замены: |