Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A7701

Тормозной резистор 100 Ом 50 Вт

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	ATV61 тормозной резистор ATV71 тормозной резистор
Совместимость серий изделий	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310
Совместимость продуктов	ATV31C018M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31CU11N4 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU40N4 Преобразователь частоты ATV310 двигатель : 4 kW ATV12H075M3 ATV12P075M2 ATV12PU15M3 ATV312H037N4 ATV312HU11N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037N4 ATV32H055N4 ATV32HU11M2 ATV32HU15N4 ATV61HU30Y ATV61HU40Y ATV61HU75Y ATV61W075N4 ATV31C037M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31CU15M2 ATV31CU22N4 Преобразователь частоты ATV310 двигатель : 2,2 кВт ATV12H018M3 ATV12H037M3 ATV12H075F1 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU15N4 ATV32H037M2 ATV32H075M2 ATV32HU15M2 ATV32HU22N4 ATV61H075M3 ATV61HU15N4 ATV61WU22N4 ATV61WU40N4C ATV31CU15N4 Преобразователь частоты ATV310 двигатель : 1.5 кВт ATV12H018M2 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P075M3 ATV312H018M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU15M2 ATV61H075N4 ATV61HU22N4 ATV61HU40N4 ATV61HU55Y

Значение сопротивления	100 Ом

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	<= 4 mm² зажим (AWG 28) для привод <= 1,5 мм² зажим (AWG 16) для переключатель режима контроля температуры
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток 250 V переменный ток
[Icw] номинальный рабочий ток	0.1...1 A
Сопротивление контакта	<= 60 мкОм
Масса продукта	1.9 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20