Технический паспорт продукта
Характеристики

ATV630D30N4
Преобразователь частоты ATV630 - 30 кВт/40 л.с. - 380…480 В - IP21



Основные характеристики

Серия	Altivar Process ATV600
Специальная область применения продукта	Технологические процессы и инженерные коммуникации
Тип продукта	Преобразователь частоты
Исполнение	Стандартное исполнение
Краткое название устройства	ATV630
Исполнение монтажа	Для монтажа на стену
Протокол порта связи	Ethernet Modbus TCP Modbus serial
[Us] номинальное напряжение сети	380...480 В - 15...10 %
Номинальное напряжение питания	380...480 В
Relative symmetric mains voltage tolerance	10 %
Relative symmetric network frequency tolerance	5 %
Номинальных выходной ток	61,5 А
Степень защиты IP	IP21
Назначение продукта	Асинхронные электродвигатели Синхронные двигатели
Фильтр электромагнитной совместимости	Встроен с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с IEC 61800-3 категория C2 Встроен с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с IEC 61800-3 категория C3
Степень защиты IP	IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты	UL тип 1 в соответствии с UL 508C
Тип охлаждения	Принудительная конвекция
Частота сети питания	50...60 Гц - 5...5 %
Мощность двигателя, кВт	30 КВт (нормальная нагрузка) 22 КВт (тяжелых условий)
Мощность двигателя, л.с.	40 Лс нормальная нагрузка 30 Лс тяжелых условий
Линейный ток	53,3 А в 380 В (нормальная нагрузка) 45,9 А в 480 В (нормальная нагрузка) 40,5 А в 380 В (тяжелых условий) 35,8 А в 480 В (тяжелых условий)
Непрерывный выходной ток	61,5 А в 4 kHz для нормальная нагрузка 46,3 А в 4 kHz для тяжелых условий
Выходная частота привода	0,1…500 Гц

Функция защиты	STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
Опциональная карта	Слот A: модуль связи, Profibus DP V1 Слот A: модуль связи, Profinet Слот A: модуль связи, DeviceNet Слот A: модуль связи, Modbus TCP/EtherNet/IP Слот A: модуль связи, шлейф CANopen RJ45 Слот A: модуль связи, CANopen SUB-D 9 Слот A: модуль связи, CANopen винтовые зажимы Слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых Слот A/слот B: модуль расширения выходных реле Слот A: модуль связи, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link Модуль связи, BACnet MS/TP Модуль связи, Ethernet Powerlink

Дополнительные характеристики

Количество дискретных входов	8
Тип дискретного входа	DI7, DI8 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. тока (<= 30 V
Тип дискретных входов	16 предустановленных скоростей
Количество дискретных выходов	0
Тип дискретного выхода	Релейные выходы R1A, R1B, R1C 250 В пер. ток 3000 мА Релейные выходы R1A, R1B, R1C 30 В пост. ток 3000 мА Релейные выходы R2A, R2C 250 В пер. ток 5000 мА Релейные выходы R2A, R2C 30 В пост. ток 5000 мА Релейные выходы R3A, R3C 250 В пер. ток 5000 мА Релейные выходы R3A, R3C 30 В пост. ток 5000 мА
Количество аналоговых входов	3
Тип подключения	AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V постоянный ток, полн AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 AI2 аналоговый вход сигнала напряжения: - 10...10 В постоянный ток, полное сопротивлени
Количество аналоговых выходов	2
Тип аналогового выхода	Напряжение, задаваемое программным способом AQ1, AQ2: 0...10 V пост. ток полное сопрот Ток, задаваемый программным способом AQ1, AQ2: 0...20 mA, разрешение 10 бит Ток, задаваемый программным способом DQ-, DQ+: 30 V пост. ток Ток, задаваемый программным способом DQ-, DQ+: 100 mA
Номер релейного выхода	3
Тип релейного выхода	Задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 10000 Задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая изно Задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая изно
Макс. коммутируемый ток	Релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 A в 250 В пер. ток Релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 A в 30 В пост. ток Релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 A в 250 В пер Релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 A в 30 В пост
Минимальный коммутируемый ток	Релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток
Число фаз	3 фазы
Физический интерфейс	Ethernet 2x проводный RS 485
Способ доступа	Ведомый Modbus TCP
Скорость передачи	10, 100 Мбит 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с
Кадр передачи	RTU
Выходное напряжение	<= напряжение питания
Допустимый кратковременно выдерживаемый т	1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка) 1,5 x In в течение 60 с (тяжелых условий)
Формат данных	8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность
Тип смещения	Без импеданса
Разрешение по частоте	Дисплейный блок: 0,1 Гц Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
Электрическое соединение	Управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами 0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 1 Со стороны линии: винтовой зажим 25...50 мм²/AWG 4…AWG 1 Двигатель: винтовой зажим 25...50 мм²/AWG 4…AWG 1
Тип разъема	RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus serial
Режим обмена	Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP
Кол-во адресов	1…247 для Modbus serial
Питание	Внешний источник питания для дискретных входов: 24 В постоянный ток (19…30 В), <1,25 м Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В постоянный ток +/- 5 %, <1 Внутренний источник питания для дискретных входов и в: 24 В постоянный ток (21…27 В), <

Локальная индикация	3 светодиодов for локальная диагностика 3 светодиодов (двухцветный) for состояние встроенной связи 4 светодиода (двухцветный) for состояние коммуникационного модуля 1 светодиод (красный) for наличие напряжения
Совместимость входа	DI1…DI6: Дискретный вход ПЛК уровня 1 в соответствии с IEC 61131-2 DI5, DI6: Дискретный вход ПЛК уровня 1 в соответствии с МЭК 65A-68 STOA, STOB: Дискретный вход ПЛК уровня 1 в соответствии с IEC 61131-2
Тип дискретных входов	Положительная логика (источник) (DI1...DI8), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) Отрицательная логика (приемник) (DI1...DI8), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
Длительность выборки	2 Мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - Дискретный вход 5 Мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - Дискретный вход 5 Мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 10 Мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход
Точность	+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход
Ошибка линеаризации	AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход
Время обновления	Релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс)
Изоляция	Между зажимами питания и управления
Дискретный и непрерывный процесс	Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) центробежный компрессор Производство пищевой продукции и напитков другое применение Добыча полезных ископаемых и металлов вентилятор Добыча полезных ископаемых и металлов насос Нефтегазовая промышленность вентилятор Водоснабжение и водоочистка другое применение Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) винтовой компрессор Производство пищевой продукции и напитков насос Производство пищевой продукции и напитков вентилятор Производство пищевой продукции и напитков распыление Нефтегазовая промышленность электронасос погружной Нефтегазовая промышленность насос впрыска воды Нефтегазовая промышленность реактивный топливный насос Нефтегазовая промышленность компрессор для НПЗ Водоснабжение и водоочистка центробежный насос Водоснабжение и водоочистка поршневой насос Водоснабжение и водоочистка электронасос погружной Водоснабжение и водоочистка винтовой насос Водоснабжение и водоочистка кулачковый компрессор Водоснабжение и водоочистка винтовой компрессор Водоснабжение и водоочистка центробежный компрессор Водоснабжение и водоочистка вентилятор Водоснабжение и водоочистка конвейер Водоснабжение и водоочистка миксер
Диапазон мощности	30…50 КВт в 380…440 В 3 фазы 30…50 КВт в 480…500 В 3 фазы
Монтаж щита	Для монтажа на стену
4 quadrant operation possible	Ложь
Профиль управления асинхронным электродви	Постоянный стандартный момент Режим оптимизированного момента Переменный стандартный момент
Профиль управления синхронным двигателем	Электродвигатель с постоянными магнитами Синхронно-реактивный двигатель
Максимальная выходная частота	500 КГц
Программы ускорения и замедления	Линейная регулируемая от 0,01 ... 9999 с
Компенсация проскальзывания вала двигател	Регулируем. Может подавляться Недоступно для электродвигателей с постоянными магни Автоматически при любой нагрузке
Частота коммутации	2...12 kHz регулируем. 4...12 kHz с понижающим коэффициентом
Номинальн. частота коммутации	4 кГц
Торможение до остановки	При помощи прикладывания постоянного тока
Тормозной прерыватель включен	Ложь
Максимальный входной ток	53,3 A
Максимальное выходное напряжение	480,0 В
Полная мощность	38,2 КВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 29,8 КВ·А в 480 В (тяжелых условий)
Макс. переходной ток	67,7 A в течение 60 с (нормальная нагрузка) 69,5 A в течение 60 с (тяжелых условий)
Частота сети	50...60 Гц

Предполагаемый линейный Isc	50 KA
Ток при высокой перегрузке	46,3 A
Ток при низкой перегрузке	61,5 A
Рассеиваемая мощность, Вт	Естественная конвекция: 93 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц Принудительная конвекция: 640 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц
С функцией безопасности "безопасное ограни	Ложь
С функцией безопасности "безопасное управл	Ложь
С функцией безопасности "безопасный управл	Ложь
С функцией безопасности "безопасное позици	Ложь
С функцией безопасности "безопасная програ	Ложь
С функцией безопасности "безопасный монито	Ложь
С функцией безопасности "Безопасный остано	Ложь
С функцией безопасности "Безопасный остано	Ложь
С функцией безопасности "Безопасное снятия	Истина
С функцией безопасности "безопасное ограни	Ложь
С функцией безопасности "безопасное направ	Ложь
Тип защиты	Тепловая защита: двигатель Защитное отключение двигателя при превышение вращате: двигатель Исчезновение фазы двигателя: двигатель Тепловая защита: привод Защитное отключение двигателя при превышение вращате: привод Превышение температуры: привод Сверхток между выходной фазой и землей: привод Перегрузка по выходному напряжению: привод Защита от короткого замыкания: привод Исчезновение фазы двигателя: привод Перенапряжение на шине пост. тока: привод Повышенное напряжение линии питания: привод Повышенное напряжение питания: привод Значительное уменьшение напряжения линии питания: привод Превышение скорости: привод Откл. в цепи управления: привод
Количество в одном комплекте	1
Ширина	226 Мм
Высота	673 Мм
Глубина	271 Мм
Вес нетто	28 Кг

Условия эксплуатации

Сопротивление изоляции	> 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
Уровень шума	63,5 ДБ в соответствии с 86/188/EEC
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 61800-5-1
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f= 2…13 Гц) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Гц) conforming to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Относительная влажность	5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-15…50 °C (Без ухудшения номинальных значений) 50…60 °C (с понижающим коэффициентом)
Рабочая высота	<= 1000 м Без ухудшения номинальных значений 1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в
Рабочее положение	По вертикали +/- 10 градусов
Сертификаты	TÜV[RETURN]ATEX INERIS[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]D
Маркировка	CE
Стандарты	UL 508C IEC 61800-3 IEC 61800-3 environment 1 category C2 EN/МЭК 61800-3 среда 2 категория C3 IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1
Максимальное значение КГИ	<48 % от 80…100 % нагрузки в соответствии с МЭК 61000-3-12

Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 conforming to МЭК 61000 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 conforming to МЭК 61000- Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 conforming to МЭК Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 conforming to M Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-6
Класс окружающей среды (во время работы)	Класс 3C3 в соответствии с EN 60721-3-3 Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Максимальное ускорение при ударном воздейс	150 м/с² при 11 мс
Максимально допустимое ускорение при вибра	10 м/с² при 13...200 Гц
Максимальная деформация при вибрации (во вр	1,5 мм при 2...13 Гц
Допустимая относительная влажность (во вре	Класс 3K5 в соответствии с EN 60721-3
Объём охлаждающего воздуха	240 М³/Ч
Категория перенапряжения	III
Контур регулирования	Настраиваемый ПИД-регулятор
Уровень шума	63,5 ДБ
Степень загрязнения	2
Температура окружающей среды при транспорт	-40…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв в упаковке	1
Package 1 Height	55,000 См
Package 1 Width	33,000 См
Package 1 Length	84,000 См
Вес упаковки	38,000 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	85
Total lifecycle Carbon footprint	9 387 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	280.68864802309184
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	281 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	6.410285386511108
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	9.79346670208851
Carbon footprint of the installation phase [A5]	10 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	9051.666322703793
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	9 052 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	38.71025254311964
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	39 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	9387
Average percentage of recycled plastic content	1 %
Average percentage of ASI certified metals	96 %
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	8ac43dc1-9e7e-4e1a-a3ee-665587b07cd7
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Предотвращается productcontributessavedesavedestecaYes	
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Съемная батарея	Yes
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	Commercialised