Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-MODI/M340 - 2903208

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Фронтальный адаптер VARIOFACE, для модуля Schneider Electric Modicon M340

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 724005
GTIN	4046356724005
Вес/шт. (без упаковки)	93,000 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 60 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 A (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	3 A (на системный кабель при питании от модуля)
	10 A (при подаче питания через фронтальный адаптер)
Монтажное положение	на выбор
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-MODI/M340 - 2903208

Технические данные

Общие сведения

Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	2
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Крепление на карте ввода-вывода
Тип подключения	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,4 Нм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Schneider Electric Modicon M340
- подходящие платы ввода-вывода	BMX DDI 1602
	BMX DDI 1603
	BMX DAI 1602
	BMX DAI 1603
	BMX DDO 1602
	BMX DDO 1612

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-MODI/M340 - 2903208

Электрическая схема



Схема подключения FLKM 14-PA-MODI/M340

Схема подключения

Контакты Фронтальный адаптер/ Контроллер	Штекерные соединители (байт 0)	Штекерные соединители (байт 1)
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9		1
10		2
11		3
12		4
13		5
14		6
15		7
16		8
17	10,12,14 (-)	10,12,14 (-)
18	9,11,13 (+)	9,11,13 (+)
19	10,12,14 (-)	10,12,14 (-)
20	9,11,13 (+)	9,11,13 (+)

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	32151601

Сертификаты

Сертификаты

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-MODI/M340 - 2903208

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / одобрено UL / одобрено cUL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

CSA	http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	70019739

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	50 В

одобрено UL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальное напряжение UN	50 В

одобрено cUL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальное напряжение UN	50 В

cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com