# Технический паспорт продукта

# BMXDDO1602

16 выходов, транзистор, 0.5A, source

## Характеристики



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | Modicon X80 |
| Тип продукта | Модуль дискретного вывода |
| Логика дискретного выхода | Положительный |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Время отклика на выходе | 1.2 мс |
| Maximum voltage drop | <1,2 В в состоянии "1" |
| Сопротивление изоляции | > 10 МОм 500 В пост. тока |
| Ток на канал | 0,625 A |
| Maximum current per module | 10 A |
| Параллельное соединение выходов | Да: максимум 2 |
| Частота коммутации | 0,5/LI² Гц |
| Активное сопротивление нагрузки | > 48 Ohm |
| Защита от включения с обратной полярностью | Обратно включенный диод |
| Средняя наработка на отказ [MTBF] | 410000 Гн |
| Тип защиты | Внешний предохранитель защита от включения с обратной полярностью<br>Защита от короткого замыкания<br>Защита от перегрузки<br>защита от перенапряжения |
| Порог обнаружения напряжения | < 14 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства аварийная сигнали<br>> 18 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства в состоянии 0 |
| Вес нетто | 0,12 Кг |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Защитное исполнение | Стандартное исполнение |
| Директивы | 2014/35/EU - директива низкого напряжения<br>2014/30/EU - электромагнитная совместимость |
| Электрическая прочность изоляции | 1500 В Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/земля<br>1500 В Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/внутренние логические схемы |
| Относительная влажность | 5…95 % в 55 °C без образования конденсата |

## Тип упаковки

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Кол-во еденицы в упаковке | 1 |
| Package 1 Height | 5,600 См |
| Package 1 Width | 11,000 См |
| Package 1 Length | 12,000 См |

| | |
|---|---|
| Вес упаковки | 145,000 Г |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 15 |
| Package 2 Height | 15,000 См |
| Package 2 Width | 30,000 См |
| Package 2 Length | 40,000 См |
| Package 2 Weight | 2,950 Кг |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 240 |
| Package 3 Height | 75,000 См |
| Package 3 Width | 60,000 См |
| Package 3 Length | 80,000 См |
| Package 3 Weight | 53,000 Кг |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Возможность повторной переработки, в % | 3 |
| Total lifecycle Carbon footprint | 34 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 20.4431515152 |
| Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3] | 20 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0.0209221818 |
| Carbon footprint of the distribution phase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0.0426046061 |
| Carbon footprint of the installation phase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 13.4007088643 |
| Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6] | 13 kg CO2 eq. |
| Не содержит ртути | Да |
| Sustainable packaging | Да |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.2839078788 |
| Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Экологическая отчетнсть | Экологический Профиль Продукта |
| Углеродный след (kg CO2 eq.) | 34 |
| Упаковка с картонной переработкой | Да |
| Упаковка без пластика | Да |
| Номер SCIP | 3a3aa81b-b333-475d-bdd7-d59b366b09eb |
| Регулирование REACh | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину |
| Директива EC RoHS | Соответствует Исключению |
| Профиль кругооборота | Информация О Конце Срока Службы |
| Возврат | Нет |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Гарантия (в месяцах) | 18 |

ru_Product Life Status : Commercialised