Технический паспорт продукта

BMXEIA0100
Модуль A-SI MASTER

Характеристики



Основные характеристики

Серия	Modicon X80
Тип продукта	Главный модуль
??????? AS-i	M4 Профиль главного устройства S7.3 Профиль зависимого устройства S7.A.7 Профиль зависимого устройства S7.A.A Профиль зависимого устройства S7.A.8 Профиль зависимого устройства S7.A.9 Профиль зависимого устройства S6.0.X Профиль зависимого устройства
Адресация	Стандартный и расширенный

Дополнительные характеристики

Время цикла	5 Мс для 31 10 Мс для 62
Электрическое соединение	1 вилка SUB-D, 3 контакта
Кол-во ведомых	124 server device(s) for Дискретные входы и выходы - стандарт 124 server device(s) for Аналоговые входы / выходы - стандарт 496 server device(s) for Дискретные входы и выходы - расширенн. 124 server device(s) for Аналоговые входы / выходы - расширенн.
Maximum cable distance between devices	100 M 200 M Удлинение линии 300 M 2 повторителя 500 M 2 повторителя и главное устройство в середине
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for модуль активен (RUN) 1 светодиод (красный) for ошибка модуля (ERR) 1 светодиод (зеленый) for Дисплеи группы из 31 зависимого устройства (A/B) 1 светодиод (красный) for отказ модуля вводв/вывода (I/O) 32 светодиода for Диагностика интерфейса AS и каждого зависимого устройства 1 светодиод (зеленый) for Мощность ASI 1 светодиод (красный) for авария
Потребляемый ток	160 мА в 3,3 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,34 Кг

Условия эксплуатации

Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/34/EU -директива ATEX
Сертификация	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Merchant Navy[RETURN
Стандарты	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 МЭК 61000-6-5, interface type 1 and type 2 IEC 61850-3, location G IEC 60079-0
Характеристики окружающей среды	Опасная зона
Характеристики окружающей среды	Опасная зона класс I деление 2
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	7,4 См
Package 1 Width	11,0 См
Package 1 Length	12,7 См
Вес упаковки	210,0 Г
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 См
Package 2 Width	30,0 См
Package 2 Length	40,0 См
Package 2 Weight	3,2 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	32
Total lifecycle Carbon footprint	38 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	14.30296875
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	14 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0274607812
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0835980469
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	23.5456
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	24 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.33796875
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.3 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	38
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	Commercialised