Технический паспорт продукта
Характеристики

BMXNOC0401
МОДУЛЬ ETHERNET-IP И MODBUS TCP, 1X10/100BASE-T/TX



Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon M340
Тип продукта	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Тип встроенных клемм	Ethernet RJ45 10, 100 Мбит/с 4 витых пары Transparent Ready класс B30
Защитное исполнение	TC

Дополнительные характеристики

Служба обмена данными	Управление полосой пропускания Data Editor (через ПК-терминал) Сервер FDR Rack Viewer Администратор сети SNMP Сканер Входов/выходов Modbus TCP и отправка сообщений Сканер Входов/выходов Ethernet/IP и отправка сообщений Встроенное реле с 4 портами Поддержка RSTP Отображение порта
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Использование памяти	Сохранение приложения Активация стандартного web сервера
Источник питания	Внутреннее электропитание через шасси
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for процессор работает (RUN) 1 светодиод (красный) for ошибка процессора или системы (ERR) 1 светодиод (желтый) for состояние сети Ethernet (ETH STS) 1 светодиод (зеленый/красный) for MS (состояние модуля) 1 светодиод (зеленый/красный) for NS (состояние сети)
Тип управления	Отказ процессора или системы (ERR)
Потребляемый ток	555 мА в 3,3 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,2 Кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/34/EU -директива ATEX
Сертификация	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Merchant Navy[RETU

Стандарты	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 МЭК 61000-6-5, interface type 1 and type 2 IEC 61850-3, location G IEC 60079-0
Характеристики окружающей среды	Опасная зона класс I деление 2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	5,500 См
Package 1 Width	11,000 См
Package 1 Length	12,000 См
Вес упаковки	220,000 Г
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15 См
Package 2 Width	30 См
Package 2 Length	40 См
Package 2 Weight	3,588 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	32
Total lifecycle Carbon footprint	97 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	14.9840625
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	15 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0287684375
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0875789062
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	81.6738
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	82 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.3540625
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.4 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	97
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	Fb9be8ef-5994-4d0b-9bb6-f04d3f9cbada
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised