Технические характеристики продукта
Характеристики

CCTDD20004
Диммер 1000Вт STD1000RL-SAE 4 входа



Основные характеристики

Семейство продуктов	STD
Краткое имя устройства	STD1000RL-SAE
Тип изделия или компонента	Дистанционное регулирование с помощью диммера

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	Двигатель, (60...600 Вт) Лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором, (60...1000 Вт) Галогенная лампа , (230 В) (переменный ток) (60...1000 Вт) Лампа накаливания, (230 В) (переменный ток) (60...1000 Вт)
Тип управления	Местное управление : кнопка Дистанционное управление : кнопка
Потребляемая мощность	0.8 В·А
Тепловые потери	3 Вт
Тип входа	4 кнопка : Позволяет регулировать до 20 реостатов
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+/- 10 %) переменный ток, 50 Гц
Входное напряжение	12...30 В пер./пост. тока
Тип защиты	Электронная защита от перегрева Электронная защита от перенапряжения Электронная защита от перегрузки Плавкий предохранитель
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	8
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м
Тип клемм	Винтовые зажимы, 2 кабель (-и) <= 4 мм² верхний Винтовые зажимы, 5 кабель (-и) <= 2.5 мм² нижний
Длина кабеля	<= 50 м
Высота	85 мм
Ширина	72 мм
Глубина	62 мм
Масса продукта	130 г
Параллельный блок управления	Да
Код совместимости	STD1000RL-SAE

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	EN 60669-2-1
Сертификация	CE
Директивы	73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие
Рабочая температура	0...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	0...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия