Технические характеристики продукта
Характеристики

DF143C
Разъединитель-предохранитель TeSyS - 3P 50 A - предохранитель 14 x 51 мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys DF
Тип изделия или компонента	Предохранитель-разъединитель
Краткое имя устройства	DF14
Описание полюсов	3P

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Контакт патрона предохранителя
Монтажная опора	Рейка
Монтажное положение	Вертикальный +/- 23°
Тип управления	Тумблерный переключатель
[Icw] номинальный рабочий ток	50 A для силовая цепь
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	15 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
Выдерживаемое короткое замыкание	120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3 120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3 80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3
Размер плавкой вставки	14 x 51 mm
Тип предохранителя	GG AM
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В для силовая цепь постоянный ток 690 В для силовая цепь переменный ток
Тип клемм	2 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...10 мм² вкл. винтовой зажим для силовая цепь 1 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...25 мм² - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм² без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм² с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 2.5...10 мм² с конец кабеля вкл. винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 2.5...10 мм² без конец кабеля вкл. винтовой зажим для силовая цепь
Момент затяжки	3.5 Н-м силовая цепь : вкл. винтовой зажим
Количество на один комплект	Комплект из 2 шт.
Код совместимости	DF14

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22.2 № 39 IEC 60947-3 UL 512
Сертификация	UR
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Рабочая температура	-20...60 °C с ухудшением номинального значения
Высота	110.8 мм
Ширина	70 мм
Глубина	76.5 мм
Масса продукта	0.42 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery