Технические характеристики продукта
Характеристики

GV1G09
КЛЕММНЫЙ БЛОК

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys K TeSys D TeSys GV2 TeSys U
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	FT
Краткое имя устройства	GV1G
Тип изделия или компонента	Клеммная коробка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P
Совместимость серий изделий	TeSys - K TeSys - LS1 TeSys - U TeSys - GV2 TeSys - Pe

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	63 A
Место монтажа	Верхний
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-1
Тип клемм	Винтовой зажим 1 гибкий AWG 4 Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...2 мм² гибкий с Винтовой зажим 1 жесткий кабель AWG 4 Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм² гибкий с Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...4 мм² гибкий без Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...16 мм² гибкий без
Момент затяжки	1.7 Н-м - винтовой зажим 2.2 Н-м - разъем
Масса продукта	0.04 кг
Код совместимости	GV1G

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.