Технические характеристики продукта
Характеристики

GV2G05
Клеммный блок для шин GV2-g



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U TeSys D TeSys GV2 TeSys K
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	FT
Краткое имя устройства	GV2G
Тип изделия или компонента	Клеммная коробка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P
Совместимость серий изделий	TeSys - U TeSys - GV2 TeSys - Pe TeSys - K

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	63 A
Место монтажа	Верхний
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-1
Тип клемм	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...4 мм² гибкий без Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² жесткий кабель Винтовой зажим 1 гибкий AWG 4 Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм² гибкий с Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...16 мм² гибкий без Винтовой зажим 1 жесткий кабель AWG 4 Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...2 мм² гибкий с
Момент затяжки	2.2 Н-м - разъем 1.7 Н-м - винтовой зажим
Масса продукта	0.115 кг
Код совместимости	GV2G

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.