Технический паспорт продукта
Характеристики

GV3A01
дополнительный контакт НЗ+НО



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж : НОЯБ. 04, 2020

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	GV3A
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Совместимость продукта	GV3ME
Место монтажа	Правая сторона
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с UL 508 690 В в соответствии с IEC 60947-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
[Ue] номинальное рабочее напряжение	48...690 В Переменный ток 24...220 В Постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду	6 A
Механическая износостойкость	100000 Циклы
Тип защиты	Автом. выкл. GB2CB... Предохранитель gG 6 A
Номинальная рабочая мощность, В·А	350 В·А в 48 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А в 440 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А в 500 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 400 В·А в 690 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 500 В·А в 110…127 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 800 В·А в 220…240 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 850 В·А в 380…415 В AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	180 Вт в 24 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 240 Вт в 48 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 180 Вт в 60 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 140 Вт в 110 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 Вт в 220 В DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

GV3A01 может быть заменено на любые из следующих устройств:



GVAE11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ

Кол-во 1

Дата замены: |



GVAN11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НО+НЗ

Кол-во 1

Дата замены: |