Технический паспорт продукта
Характеристики

GVAE11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ



Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Краткое название устройства	GVAE
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Совместимость продукта	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV2LM GV3P GV3L
Место монтажа	Передняя сторона
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с UL 508 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 250 В в соответствии с IEC 60947-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24...240 В Переменный ток 24...60 В Постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду	2,5 А
Механическая износостойкость	100000 Циклы
Минимальный коммутируемый ток	5 МА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Тип защиты	Предохранитель gG 10 А Автом. выкл. GB2CB06 10 А максимум
Номинальная рабочая мощность, В·А	120 В·А в 110…120 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 В·А в 230…240 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 48 В·А в 24 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 60 В·А в 48 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	15 Вт в 48 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 24 Вт в 24 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 9 Вт в 60 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Момент затяжки	1,7 Н-м винтовой зажим
Высота	11 Мм
Ширина	45 Мм
Глубина	29 Мм
Вес нетто	0,02 Кг
Цвет	Темно серый

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Сертификаты	CB Scheme[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	1,000 См
Package 1 Width	8,000 См
Package 1 Length	9,000 См
Вес упаковки	17,000 Г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,000 См
Package 2 Width	20,200 См
Package 2 Length	26,000 См
Package 2 Weight	174,000 Г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	260
Package 3 Height	30,000 См
Package 3 Width	30,000 См
Package 3 Length	40,000 См
Package 3 Weight	4,965 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	42
Total lifecycle Carbon footprint	0.2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.11965725573922227
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0057631299125867775
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0015142136172870977
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0.0025283999999999997
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.042975901165365114
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	1
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует
Директива POP	Нет POPs
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised