Технический паспорт продукта
Характеристики

GVAE11
Доп. блок контактов НО+НЗ

Цена*: 374.87 RUB



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	TeSys GV2 TeSys GV3
Краткое имя устройства	GVAE
Тип изделия или компонента	Блоки вспом. контактов
Совместимость продуктов	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P
Конфигурация контактов полюса	1 Н.О. + 1 Н.З.
Тип клемм	Винтовой зажим 1 кабель 0.75...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В - в соответствии с CSA C22.2 No 14 250 В - в соответствии с IEC 60947-1 300 В - в соответствии с UL 508
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24...60 V постоянный ток 24...240 V переменный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2.5 A
Тип защиты	Автом. выкл. GB2CB06 <= 10 A Предохранитель gG <= 10 A
Механическая устойчивость	100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Номинальная рабочая мощность, В·А	60 В·А при 48 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 48 В·А при 24 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 В·А при 230...240 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 В·А при 110...120 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	9 Вт при 60 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 24 Вт при 24 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 15 Вт при 48 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Момент затяжки	<= 1.4 Н-м - вкл. винтовой зажим
Высота	10 мм
Ширина	44.5 мм
Глубина	15 мм
Масса продукта	0.02 кг

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Â□Â¡Â□Â¡Â□Â½Â□Â□ Â□Â□Â□Â□Â□Â²Â□Â□Â³Â□Â□Â□Â□Â□

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия

Гарантия на оборудование

Гарантийный срок	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки