Технические характеристики продукта

Спецификации



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НО+НЗ

GVAE113

Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Краткое Название Устройства	GVAE
Тип Продукта	Блок вспомогательных контактов
Совместимость Продукта	GV2L GV2ME GV3L GV2RT GV2P GV3P GV2LE LS1D323
Место Монтажа	Передняя сторона
Конфигурация Главных Контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Количество В Одном Комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	300 миля в соответствии с UL 508 300 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14 250 миля в соответствии с IEC 60947-1
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	24...240 В Переменный ток 24...60 В Постоянный ток
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	2,5 A
Механическая Износостойкость	100000 циклы
Минимальный Коммутируемый Ток	5 мА
Минимальное Коммутируемое Напряжение	17 миля
Тип Защиты	Предохранитель gG 10 A Автом. выкл. GB2CB06 10 A
Номинальная Рабочая Мощность, В·А	120 VA в 110…120 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 VA в 230…240 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 48 VA в 24 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 60 VA в 48 миля AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная Рабочая Мощность, Вт	15 W в 48 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 24 W в 24 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 9 W в 60 миля DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Высота	13 mm
Ширина	44,5 mm
Глубина	31,5 mm
Вес Нетто	0,05 kg

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Цвет	Темно серый

Условия эксплуатации

Характеристики Окружающей Среды	Нормальные окружающие условия
Сертификаты	UKCA

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,2 cm
Package 2 Width	12,1 cm
Package 2 Length	7,3 cm
Package 2 Weight	180,0 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,269 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium**^{TM} — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO_2.

Узнать больше >



Прозрачность



RoHS/REACh

Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ Согласно Декларации Reach	
Не Содержит Токсичных Тяжелых Металлов	
Не Содержит Ртути	
Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs	Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**	Декларация REACh
Директива **Ec Rohs**	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент **Rohs** Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетнсть	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы