Технические характеристики продукта
Характеристики

GVAE20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НО



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys GV2 TeSys GV3
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	GVAE
Тип изделия или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Совместимость продуктов	GV3L GV2LE GV2P LS1D32 GV2L GV2ME GV2RT GV3P
Конфигурация контактов полюса	2 H.O.
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель 0.75...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 test3 - соответствующий UL 508 300 test3 - соответствующий CSA C22.2 № 14 250 test3 - соответствующий IEC 60947-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24...60 В постоянный ток 24...240 V переменный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2.5 A
Тип защиты	Автом. выкл. GB2CB06 <= 10 A Предохранитель gG <= 10 A
Механическая износостойкость	100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Номинальная рабочая мощность, В·А	48 В·А при 24 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 В·А при 110...120 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 60 В·А при 48 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 В·А при 230...240 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	15 test4 при 48 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 24 test4 при 24 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 9 test4 при 60 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Момент затяжки	<= 1.4 Н-м - винтовой зажим
Высота	10 мм
Ширина	44.5 мм
Глубина	15 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Масса продукта	0.02 кг
Код совместимости	GVAE

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery