Технические характеристики продукта
Характеристики

HMIBSUSND1W01
S-Box PC Universal, SSD, DC, 1 mini-PCIe



Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis iPC
Тип изделия или компонента	Системный блок
Краткое имя устройства	S-BOX PC Universal
Совместимость серий изделий	IDisplay
Имя процессора	Atom N2600 dual core 1.6 ГГц
Оборудование для хранения данных	Флэш диск SSD 80 Гб MLC 2000000 ч mtbf
Описание памяти	Внутренний RAM DDR3 4 Гб
Свободные разъемы	1 Internal SATA SSD 1 CFast
Количество слотов	1 mini PCI Express full-size

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1402 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен Руководство По Утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев

Дополнительные характеристики

Разрешение дисплея	1920 x 1200 пикс.
Таймер сторожевой схемы	1...255 мс
Тип охлаждения	Fanless
Тип встроенных клемм	2 COM1 последовательный канал - вилка SUB-D 9 - RS232 1 VGA 3 Ethernet - 10/100/1000 Мбит/с 1 HDMI 5 USB 2.0 порт 4 COM1 последовательный канал - вилка SUB-D 9 - RS232/422/485 1 аудио выход
Операционная система	Windows Embedded Premium 7 32 бит
Software package	Vijeo XD run time demo Исполнительная демонстрационная программа Vijeo Designer Or more to download application
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток (блок питания)
Пределы напряжения питания	12...24 В
[In] номинальный ток	1.5 A
Потребляемая мощность	16 Вт
Кол-во вх/вых.	8 настраиваемый с помощью ПО дискретный
Глубина	133 мм
Высота	68.4 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Ширина	264.5 мм
Масса продукта	2.5 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	CULus CCC GOST
Стандарты	EN 55011 класс A группа 1 EN 61000-6-4 UL 60950-1 CSA 22-2 No 60950-1-07 FCC Часть 15 EN 61131-2 ed. 3
Этикетки качества	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Электромагнитная совместимость	Излучаемое электромагнитное поле, класс A в соответствии с EN 55011 Наведенные и излучаемые помехи, класс A в соответствии с EN 55022 Стойкость к высокочастотным помехам в соответствии с IEC 61000-4
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C в соответствии с IEC 60068-2-14 -40...85 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Относительная влажность	10...85 % в соответствии с EN/IEC 60068-2-30
Рабочая температура	0...50 °C в соответствии с EN/IEC 60068-2-2
Рабочая высота над уровнем моря	2000 м в соответствии с IEC 60664-1
Виброустойчивость	1.75 mm (f = 2...9 test) в соответствии с IEC 60068-2-6 0,5 gn (f = 9...200 test) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27