Технические характеристики продукта
Характеристики

HMISTO501
Сенсорная панель 3"4 для Zelio



Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis STO & STU
Тип изделия или компонента	Экран сенсорной панели
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer
Операционная система	Magelis
Наименование процессора	CPU RISC

Дополнительные характеристики

Размеры дисплея	3,4 дюйм
Тип дисплея	Подсвечиваемый монохромный STN ЖК дисплей
Цвет фона	Розовый Красный Белый
Разрешение изображения	200 x 80 пикселей
Сенсорная панель	Аналогов.
Срок службы подсветки	50000 часов (белый) 50000 часов (розовый) 10000 часов (красный)
Яркость	8 уровней
Контраст	16 уровней через сенсорную панель
Набор символов	Японский (ANK, Kanji) Корейский ASCII Китайский (упрощенный китайский) Тайваньский (традиционный китайский)
Номинальное напряжение питания [Us]	24 test3 постоянный ток +/- 20 %
Макс. пусковой ток	<= 30 A
Сигнализация	1 светодиод (зеленый) для нормальная работа
Потребляемая мощность	5 Вт
Кол-во страниц	Ограничено объемом встроенной памяти
Частота процессора	333 МГц
Описание памяти	Резервирование данных, 128 Кбайт Память приложения, 16 Мбайт
Тип встроенных клемм	1 USB (V2.0) порт мини B USB 1 USB (V2.0) порт USB типа A Блок питания съемный клеммный блок с винтовыми зажимами Последовательный канал 9-контактный блок клемм (RS232C)
Часы реального времени	Доступ к часам реального времени ПЛК
Загружаемые протоколы	Zelio
Совместимость серий изделий	Zelio Logic
Монтаж	2 пружинными зажимами - панель толщиной 1.6…5 мм
Материал шкафа	PPT
С маркировкой	CE

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	<= 3 мс
Стандарты	UL 1604 IEC 61000-6-2 EN 61131-2 UL 508 FCC класс A
Сертификация	C-Tick CE UL класс 1 раздел 2 T4A UL класс 1 раздел 2 T5 cULus
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Относительная влажность	Без образования конденсата
Рабочая высота	<= 2000 м
Степень защиты IP	IP65 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529 IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4X передняя панель (использование в помещении)
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	1 gn (f = 9...150 test) в соответствии с IEC 60068-2-6 +/- 3,5 мм (f = 5...9 test) в соответствии с IEC 60068-2-6
Электромагнитная совместимость	Сопротивление электромагнитным полям : 10 V/m в соответствии с IEC 61000-4-3

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1113 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery