Технический паспорт продукта
Характеристики

HMISTU655
Сенсорная цветная панель 3"5



Основные характеристики

Серия	Harmony STO & STU
Тип продукта	Панель оператора с сенсорным экраном
Пакет программного обеспечения	Vijeo Designer
Наименование процессора	ARM926EJ-S

Дополнительные характеристики

Размеры дисплея	3,5 дюйм
Тип дисплея	QVGA TFT цветной сенсорный дисплей
Цвет дисплея	65536 цветов
Разрешение дисплея	320 x 240 пикселей QVGA
Сенсорный экран	Аналогов.
Срок службы подсветки	50000 часов при белой подсветке
Яркость	16 уровней
Набор символов	Китайский (упрощенный китайский) Японский (ANK, Kanji) ASCII Корейский Тайваньский (традиционный китайский)
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Источник питания	Внешний источник
Пределы напряжения питания	20,4…28,8 В
Максимальный пусковой ток	30 A
Потребляемая мощность [Вт]	6,5 Вт
Кол-во страниц	Ограничено объемом встроенной памяти
Описание памяти	Память приложения 16 Мбайт Резервирование данных 64 Кбайт
Тип встроенных клемм	1 USB 2.0 тип mini B 1 USB 2.0 тип A COM1 последовательный канал - розетка RJ45 - RS232C/RS485 (скорость: <= 115,2 кбит/ Блок питания - съемный клеммный блок с винтовыми зажимами 1 Ethernet - RJ45
Часы реального времени	Доступ к часам реального времени ПЛК
Загружаемые протоколы	Modbus TCP/IP Modbus Uni-TE Протоколы сторонних производителей
Способ установки	Отверстие Ø 22 мм
Материал шкафа	Печатная схема/интегральный транзистор
Маркировка	With Schneider logo CE
Высота	98,15 Мм

Ширина	118 Мм
Глубина	55,3 Мм

Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям	10 Мс
Стандарты	IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 1604 UL 508 FCC класс A
Сертификаты	cULus[RETURN]C-Tick[RETURN]морское исполнение[RETURN]UL class 1 Div2 T4A ou T5[RET
Рабочая температура окружающей среды	0…50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20…60 °C
Относительная влажность	0…85 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 2000 м
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель)
Степень защиты NEMA	NEMA 4X передняя панель (внутренняя установка)
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	+/- 3,5 мм (f = 5…9 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/М в соответствии с МЭК 61000-4-3

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	7,000 См
Package 1 Width	13,500 См
Package 1 Length	18,500 См
Вес упаковки	563,000 Г
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	9,713 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	58
Total lifecycle Carbon footprint	518 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	79.47443458646617
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	79 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0726396992481203
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.004745455037593985
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	437.92047619047617
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	438 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.16928944360902257
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.2 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	518
Эффективность использования фторсодержащего газа	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет

Номер SCIP	3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений
Не содержит ПВХ	Нет
Не содержит силикона	Нет
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Съемная батарея	User replaceable
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. Announced