Технический паспорт продукта
Характеристики

LADT2
Дополнительный контактный блок с выдержкой времени 1…30С



Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Наименование продукта	TeSys Deca
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов задержки по времени
Совместимость серий продукта	TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR
Место монтажа	Передний
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Работа вспом. контактов	Time delay
Тип таймера	С задержкой включения
Диапазон задержки	1...30 с
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 25...400 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток	6 A at 120 В AC-15 1,04 A at 690 В AC-15 0,55 A at 125 В DC-13 0,1 A at 600 В DC-13
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-5-1 600 В в соответствии с UL 60947-5-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду	10 A (at 60 °C)
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Сертификаты	IECEE CB Scheme[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]UKC

Дополнительные характеристики

Номинальная включающая способность Irms	140 A at <= 690 V Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	100 A 60 °C 1 с 120 A 60 °C 500 мс 140 A 60 °C 100 мс
Тип защиты	Предохранитель gG 10 A
Механическая износостойкость	5 Млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	5 MA
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Время без перекрытия	1,5 Мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 Мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 МОм

Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий Винтовой зажим
Момент затяжки	1,7 Н-м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н-м - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н-м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота	48 Мм
Ширина	44 Мм
Глубина	61 Мм
Цвет	Темно серый

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении	-60…80 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40…70 °C
Рабочая высота	3000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	5,2 См
Package 1 Width	6,5 См
Package 1 Length	5 См
Вес упаковки	74 Г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,2 См
Package 2 Width	13 См
Package 2 Length	24 См
Package 2 Weight	752 Г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30 См
Package 3 Width	30 См
Package 3 Length	40 См
Package 3 Weight	11 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	37
Total lifecycle Carbon footprint	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.55627
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.022484
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.01299
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	3.1606
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.19589
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.2 kg CO2 eq.

Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	4
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Не содержит ПВХ	Да
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised