Технические характеристики продукта

Спецификации



ДОП КОНТ ГОТОВН 1НО+1НО С КЛЕММНИКОМ

LUA1C20

Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Код **EAN : 3389110367300**

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUA1
Тип продукта	Вспомогательный контакт

Дополнительные характеристики

Вспомогательные контакты	2 Н.О.
Внешняя сигнальная лампа (опция)	Сигнализация аварии Указывающий, что поворотная ручка находится в положении «готов к включению»
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V Переменный ток <= 250 V Постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 миля в соответствии с CSA 250 миля в соответствии с IEC 60947-5-1 250 миля в соответствии с UL
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду	2,5 A
Минимальное коммутируемое напряжение	17 миля
Минимальный коммутируемый ток	5 мкм
Вес нетто	0,03 кГц
Соединения – клеммы	Винтовой зажим

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 мкВ
Package 1 Width	9,0 мкВ
Package 1 Length	10,0 мкВ
Package 1 Weight	25,0 га
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Height	15,0 мкВ
Package 2 Width	15,0 мкВ
Package 2 Length	40,0 мкВ
Package 2 Weight	931,0 га
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	45,0 мкВ
Package 3 Width	60,0 мкВ
Package 3 Length	80,0 мкВ
Package 3 Weight	23,396 кГц

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент **REACh**	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации **REACh**	Да
Директива **EC RoHS**	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту **RoHS**	Да
Регламент **RoHS** Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки