Технический паспорт продукта

Характеристики

LUFN11

МОДУЛЬ ДОП КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUFN
Тип продукта	Вспомогательный контакт

Дополнительные характеристики

Вспомогательные контакты	1 Н.О. + 1 Н.З.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V Переменный ток <= 250 V Постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с CSA 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 250 В в соответствии с UL
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду	5 A
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Минимальный коммутируемый ток	5 MA
Вес нетто	0,05 Кг

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	9,5 См
Package 1 Width	3,3 См
Package 1 Length	4,8 См
Вес упаковки	46,0 Г
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 См
Package 2 Width	30,0 См
Package 2 Length	40,0 См
Package 2 Weight	3,108 Кг

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да

Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised