Технические характеристики продукта
Характеристики

LUFN20
МОДУЛЬ ДОП КОНТАКТОВ 2НО



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LUFN
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт

Дополнительные характеристики

Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	2 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 250 V переменный ток <= 250 V постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с UL 250 В в соответствии с CSA 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Масса продукта	0.05 кг
Код совместимости	LUFN

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.