Технический паспорт продукта

Характеристики

LULC15

МОДУЛЬ СВЯЗИ ADVANTYS -STB



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUL
Тип продукта	Модуль связи
Совместимость продукта	LUCC LUCA LUCL LUCM LUCB LUCD
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	TeSys TeSys U LUB нереверсивный силовой блок[RETURN]TeSys TeSys U LU2B реверси

Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи
Исполнение монтажа	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	CAN
Тип шины	Advantys STB
Тип кабельного разъема	Fire Wire
Протокол порта связи	CAN2.B CAN2.0A
Адресация	Самоадресация
Скорость передачи	800 kbit/s
Потребляемый ток	1.5 мА в 24 В постоянный ток 20...28 V
Логический вход	Положительный в 24 В постоянный ток - 7 мА
Время срабатывания	10 ms +/- 30 % переход в состояние 0 10 ms +/- 30 % переход в состояние 1
Тип входа	Резистивные
Количество выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем 1
[Us] номинальное напряжение сети	24 В Постоянный ток
Выходной ток	<= 500 mA
Коммутационная способность по току	0,5 MA в 24 В
Локальная индикация	3 светодиодов передняя панель
Межполюсный шаг	3,81 Мм

Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14…1 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14…1 мм²жесткий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25…0,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25…1 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14…0,5 мм²жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14…0,75 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25…0,34 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
Соответствующий тип кабеля	AWG 26...AWG 16
Момент затяжки	0,2…0,25 Н-м2,5 Мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25…55 °C
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	4,9 См
Package 1 Width	4,9 См
Package 1 Length	11,3 См
Вес упаковки	106,0 Г
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	15,0 См
Package 2 Width	30,0 См
Package 2 Length	40,0 См
Package 2 Weight	4,065 Кг

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Характеристики содержания галогена	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised