Технический паспорт продукта

Характеристики

LV431403

Коммутационный блок ComPact NSX250F (36 kA при 415 В пер.тока) 250 A, 3P



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж : ИЮН. 15, 2023

Основные характеристики

Серия	Compact
Серия	ComPact NSX100...250
Краткое название устройства	NSX250F
Тип продукта	Базовая рама
Область применения	Распределение
Наименование автоматического выключателя	Compact NSX250F
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	250 A в 40 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 50/60 Гц
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с EN/IEC 60947-2
Категория применения	Категория A
Отключающая способность	85 КА в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 22 КА Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 КА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 КА Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 КА Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 КА Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 КА в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 30 КА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 КА в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
Отключающая способность	F 36 кА 415 В Переменный ток
Тип управления	Рычаг управления
Исполнение монтажа	Стационарный

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	8 КВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ics] рабочая отключающая способность	35 КА в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 КА в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 КА в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 22 КА в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 КА в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 КА в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Механическая износостойкость	20000 Циклы в соответствии с IEC 60947-2
Электрическая износостойкость	10000 Циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 10000 Циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 20000 Циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 5000 Циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2
Способ монтажа	Задняя монтажная панель
Верхние присоединения	Передний
Нижние присоединения	Передний
Шаг соединения	35 Мм
Тип защиты	Без защиты
Ширина	105 Мм
Высота	161 Мм
Глубина	86 Мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-2 UL 508
Сертификаты	CSA[RETURN]UL
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1
Степень защиты IP	IP40 conforming to IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK07 conforming to IEC 62262
Рабочая температура окружающей среды	-25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50…85 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	11,5 См
Package 1 Width	14 См
Package 1 Length	19,2 См
Вес упаковки	1,592 Кг
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30 См
Package 2 Width	40 См
Package 2 Length	60 См
Package 2 Weight	24,72 Кг

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Номер SCIP	E1ecca6e-8662-4e21-a54b-affbe6a9341b
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

LV431403 может быть заменено на любые из следующих устройств:



C25F3

"КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК NSX250F 36kA AC 3П 250A"

Кол-во 1

Дата замены: |