Технический паспорт продукта

Характеристики

LV432413

Коммутационный блок ComPact NSX400F (36 kA при 415 В пер.тока) 400 A, 3P



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж : МАР. 31, 2022

Основные характеристики

Серия	Compact
Серия	ComPact NSX400...630
Краткое название устройства	NSX400F
Тип продукта	Базовая рама
Область применения	Распределение
Наименование автоматического выключателя	Compact NSX400F
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	400 A в 40 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 50/60 Гц
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с EN/IEC 60947-2
Категория применения	Категория A
Отключающая способность	85 КА в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 25 КА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 КА Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 КА Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 КА Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 КА в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 20 КА в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 20 КА Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 КА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Отключающая способность	F 36 кА 415 В Переменный ток
Тип управления	Рычаг управления
Исполнение монтажа	Стационарный

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	8 КВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ics] рабочая отключающая способность	36 КА в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 КА в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 КА в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 КА в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 КА в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 КА в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Механическая износостойкость	15000 Циклы в соответствии с IEC 60947-2
Электрическая износостойкость	12000 Циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 3000 Циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 6000 Циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 6000 Циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2
Способ монтажа	Задняя монтажная панель
Верхние присоединения	Передний
Нижние присоединения	Передний
Шаг соединения	45 Мм
Тип защиты	Без защиты
Ширина	140 Мм
Высота	255 Мм
Глубина	110 Мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-2 UL 508
Сертификаты	UL[RETURN]CSA
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1
Степень защиты IP	IP40 conforming to IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK07 conforming to IEC 62262
Рабочая температура окружающей среды	-25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50…85 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	15,000 См
Package 1 Width	15,500 См
Package 1 Length	29,000 См
Вес упаковки	4,400 Кг
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	42,000 См
Package 2 Width	80,000 См
Package 2 Length	120,000 См
Package 2 Weight	174,000 Кг

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Номер SCIP	F39f3e32-d9d5-4ce0-a6db-6568e926c730
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commercialisation

LV432413 может быть заменено на любые из следующих устройств:



C40F3

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК NSX400F 36kA AC 3П 400A

Кол-во 1

Дата замены: |