Технический паспорт продукта
Характеристики

LV432641
Мотор-редуктор MT400/630, ComPact NSX400/630, 220/240В пер.тока 50/60 Гц, 208/277В пер.тока 60 Гц



Основные характеристики

Краткое название устройства	MT400/630
Тип продукта	Мотор-редуктор
Область применения	Автоматический взвод пружины
Совместимость серий продукта	ComPacT NSX400 ComPacT NSX630 ComPacT NSX400 DC ComPacT NSX630 DC
Тип управления	Стандартный
[Uc] напряжение цепи управления	208...277 В пер. ток 60 Гц 220...240 В пер. ток 50/60 Гц
Исполнение монтажа	Стационарный
[In] номинальный ток	400 A 630 A

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Импульсная Непрерывная
Время срабатывания	< 700 мс open < 80 мс closed
Максимальная рабочая частота	4 раза в минуту
Потребляемая мощность [BA]	500 В·А включение 500 В·А отключение
Описание параметров блокировки	Блокировка навесным замком в состоянии "ОТКЛ " 1 - 3 навесных замка с дужкой диаметра 5 - 8 мм

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	19,800 См
Package 1 Width	17,500 См
Package 1 Length	17,500 См
Вес упаковки	3,104 Кг
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	40,000 См
Package 2 Length	60,000 См
Package 2 Weight	19,326 Кг

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	50,000 См
Package 3 Width	80,000 См
Package 3 Length	120,000 См
Package 3 Weight	88,506 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	65
Total lifecycle Carbon footprint	26 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	17.903
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	18 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.4093
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.44309
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0.35522
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0.4 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	7.0944
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	7 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	26
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Директива POP	Нет POPs
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений
Не содержит ПВХ	Да
Не содержит силикона	Да
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised