Технические характеристики продукта

Спецификации



Мотор-редуктор MT400/630, ComPact NSX400/630, 220/240В пер.тока 50/60 Гц, 208/277В пер.тока 60 Гц

LV432641

Основные характеристики

Краткое название устройства	MT400/630
Тип продукта	Мотор-редуктор
Область применения	Автоматический взвод пружины
Совместимость серий продукта	ComPacT NSX400 ComPacT NSX630 ComPacT NSX400 DC ComPacT NSX630 DC
Тип управления	Стандартный
[Uc] напряжение цепи управления	208...277 В пер. ток 60 Гц 220...240 В пер. ток 50/60 Гц
Способ установки выключателя	Стационарный
Номинальный ток коммутационного блока	400 A 630 A

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Импульсная Непрерывная
circuit breaker response time	< 700 мс open < 80 мс closed
Максимальная рабочая частота	4 раза в минуту
Потребляемая мощность **[**BA**]**	500 VA включение 500 VA отключение
Описание параметров блокировки	Блокировка навесным замком в состоянии "ОТКЛ " 1 - 3 навесных замка с дужкой диаметра 5 - 8 мм

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,800 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	17,500 cm
Package 1 Weight	3,150 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	19,654 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	90,616 kg