Технические характеристики продукта
Характеристики

LV434011
Модуль IFE+ (Ethernet-Modbus интерфейс)



Основные характеристики

Диапазон	Enerlin'X
Краткое имя устройства	IFE master
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость серий изделий	Masterpact NT Masterpact NW PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact P PowerPact R Compact NS Compact NSX
Совместимость продуктов	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1402 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	ETHERNET, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10, 100 Мбит/с в 2-портовый RJ45 Universal Plug Logic в 2-портовый RJ45 Modbus TCP/IP, Главный узел Modbus TCP 9,6...38,4 кбод
Коммуникационный шлюз	Ethernet TCP/IP с Modbus
Веб-сервер	Встроенный сервер HTTP
Способ крепления	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм
Тип управления	При помощи ПО
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пост. ток (- 20...10 %)
Потребляемый ток	<= 3 A
Потребляемый ток	120 мА
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к с электролитическому разряду в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 Стойкость к излучаемым помехам 10 V/m Испытание невосприимчивости к импульсным помехам в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
Тип клемм	RJ45 разъем
Сертификация	CE CULus FCC GOST
Стандарты	IEC 60947-6-2 IEC 60950 UL 508 UL 60950

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Высота	105 мм
Ширина	72 мм
Глубина	71 мм
Масса продукта	182.5 г

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP3x : другие части IP2x : разъемы IP4X : передняя панель
Относительная влажность	5...85 %
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-20...70 °C
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	UL 94 V0 IEC 60947-1 V0 IEC 60695-2-11 V0
Ударопрочность	1000 м/с²
Частота вибрации	-5...8.4 Гц