Технические характеристики продукта
Характеристики

LV516425
ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. EasyPact CVS 160NA 3P 160A



Основные характеристики

Семейство продуктов	Easypact CVS100...250
Диапазон	EasyPact
Наименование продукта	CVS160NA
Краткое имя устройства	CVS160NA
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Тип сети	Переменный ток
[Icw] номинальный рабочий ток	160 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V 160 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V 160 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V 160 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 440 V 160 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 440 V 160 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	160 A (50 °C)
[Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	3.6 кА автономный выключатель-разъединитель 75 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты
Код номинала автоматического выключателя	NA
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3
Категория применения	AC-23A AC-22A
Защита от замыкания на землю	Без

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	2.5 кА (1 с) в соответствии с IEC 60947-3 2.5 кА (3 с) в соответствии с IEC 60947-3 0.96 кА (20 с) в соответствии с IEC 60947-3
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Механическая износостойкость	25000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая прочность	8000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-23A : 8000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-22A :

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Шаг соединения	35 мм
Высота	161 мм
Ширина	105 мм
Глубина	86 мм
Масса продукта	2.2 кг
Код совместимости	CVS160

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 IEC 60947-3
Сертификация	IEC GOST
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1041 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery