# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# LV563400
## ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. EasyPact CVS 630NA 3P 630A



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Семейство продуктов | Easypact CVS400...630 |
| Диапазон | EasyPact |
| Наименование продукта | CVS630NA |
| Краткое имя устройства | CVS630NA |
| Тип изделия или компонента | Выключатель-разъединитель |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 3P |
| Тип сети | Переменный ток |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 630 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V<br>500 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 440 V<br>630 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V<br>500 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V<br>630 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 440 V<br>500 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 600 A ( 50 °C ) |
| [Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.) | 8.5 кА автономный выключатель-разъединитель 105 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты |
| Код номинала автоматического выключателя | NA |
| Соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с EN 60947-3<br>Да в соответствии с IEC 60947-3 |
| Категория применения | AC-23A<br>AC-22A |
| Защита от замыкания на землю | Без |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Тип управления | Тумблерный переключатель |
| Способ крепления | Закрепленный |
| Монтажная опора | Задняя монтажная панель |
| Присоединение с верхней стороны | Передний |
| Соединение с нижней стороны | Передний |
| [Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | 6 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-3<br>2.32 кА ( 20 с ) в соответствии с IEC 60947-3<br>6 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-3 |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Видимый разрыв | Нет |
| Механическая износостойкость | 15000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 |
| Электрическая прочность | 2500 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-22A :<br>2500 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-23A : |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

| | |
|---|---|
| Шаг соединения | 45 мм |
| Высота | 255 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Глубина | 110 мм |
| Масса продукта | 6.2 кг |
| Код совместимости | CVS630 |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | IEC 60947-3<br>EN 60947-3 |
| Сертификация | GOST<br>IEC |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
| Рабочая температура | -25...70 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -50...85 °C |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует  - c  1041  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |