Технический паспорт продукта

Характеристики

LXM62DD15D21000

Сервопреобразователь LXM62DD15D21000



Основные характеристики

Серия	PacDrive 3
Краткое название устройства	LXM 62
Тип продукта	Double drive
Наименование компонента	LXM62

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Серводвигатель SHS[RETURN]Серводвигатель SH3 (70 мм, 2 Двигатель стеки)optimized i
Число фаз	Трехфазный
[Us] номинальное напряжение сети	400 В (- 10...10 %) для трехфазный 230 В (- 10...10 %) для трехфазный 230 В (- 10...10 %) для однофазный
Частота сети питания	50/60 Гц - 5...5 %
Непрерывный выходной ток	5 A в 4 kHz
Пиковый выходной ток, 3 с	15 A в 4 kHz
Долговременная мощность	2,4 КВт
Номинальная мощность	2,4 КВт
Частота переключения	8 КГц
Категория перенапряжения	III
Электрическое соединение	Зажим, зажимная способность: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4) Зажим, зажимная способность: 0.5...16 mm², 20 AWG...6 AWG (CN5) Зажим, зажимная способность: 0.75...16 mm², 18 AWG...6 AWG (CN6) Зажим, зажимная способность: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
Момент затяжки	CN1: 2,5 Н-м
Количество входов	2 цифровой 2 touch probe
Напряжение дискретного входа	24 V пост. тока for - 20...25 %
Количество выходов	2 цифровой
Напряжение дискретного выхода	24 В Пост. ток
Функция защиты	STO (безопасное выключение крутящего момента)
Интерфейс связи	SERCOS III, интегрированный
Глубина	270 Мм
Высота	310 Мм
Ширина	44,5 Мм
Вес нетто	3 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 61800-5-1 МЭК 62061 CSA C22.2 № 14 IEC 61800-5-2 ISO 13849-2 UL 508C IEC 61800-3
Сертификаты	UL[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]TÜV
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Виброустойчивость	10 m/s² conforming to IEC 60721-3-3
Ударопрочность	100 m/s² в соответствии с IEC 60721-3-3
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 61800-5-2
Характеристики окружающей среды	3K3 conforming to IEC 60721-3-3
Относительная влажность	5…85 %
Рабочая температура окружающей среды	5…55 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	10,500 См
Package 1 Width	33,500 См
Package 1 Length	44,000 См
Вес упаковки	4,032 Кг
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	75,000 См
Package 2 Width	60,000 См
Package 2 Length	80,000 См
Package 2 Weight	48,000 Кг

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Не содержит ПВХ	Да
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы