Технические характеристики продукта
Характеристики

METSECT5VF060
ТРАНС. ТОКА 600/5А, шина 11x64 или 31x51



Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Семейство продуктов	PowerLogic CT
Наименование продукта	CT
Тип изделия или компонента	Трансформатор тока
Ток вторичной цепи	5 A
Класс точности	Класс 1 maximum power: 6 В·А Класс 0,5 maximum power: 4 В·А
[In] номинальный ток	600 A

Дополнительные характеристики

Тип трансформатора тока	Тропикостойкий для сборной шины
Коэффициент трансформации ТТ	600/5
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	36 кА
Выдерживаемый динамический ток	2,5 Ith
Коэффициент безопасности	<= 5
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 720 V переменный ток при 50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	3 кВ
Способ крепления	Изолированный стопорный винт Винтами
Монтажная опора	Монтажная плата Сборная шина
Ширина	90 мм снаружи
Высота	130 мм снаружи 31 мм внутренний
Глубина	66 мм снаружи
Масса продукта	0.47 кг
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	3 test1
Класс электрической изоляции	Класс B
Размыкание шин	51 x 31 64 x 11
Уплотнение	C
Код совместимости	VF

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61869-2 VDE 0414
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP20
Относительная влажность	< 95 %
Рабочая температура	-25...60 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1427 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации